

Abdichtung mit System

HAUSEINFÜHRUNG FÜR KOMMUNIKATIONSANSCHLÜSSE



FÜR ALLE GÄNGIGEN KOMMUNIKATIONSKABEL/PIPES/TUBES



Die Vorteile liegen auf der Hand:

- Einbetoniert und längswasserdicht;
Erhältlich für Wandstärken 200, 250 und 300 mm
- Rohr K55 kann direkt aussenseitig angeschlossen werden
- Auch nach erfolgtem Leerrohranschluss gas- und wasserdicht durch druckdichten Verschlussdeckel
- Pressring HRD 80 SGI-1/4,6-10,6-10-33 ist für alle Anwendungen der Kommunikation geeignet
- Einfacher Einbau des Pressringes mit integriertem Tiefenanschlag
- Einfacher Biegeradius, da HRD 80 SGI im Rohr versetzt montiert wird

HAUSEINFÜHRUNG HSI90 KCH K55 MIT PRESSRING ALS SET

Abbildung	Wandstärke (mm)	Best.-Bez.	Artikelnummer
Hausanschluss-Set bestehend aus: 1 x HSI90 KCH K55/X, X = Wandstärke 1 x Standardringraumdichtung HRD80 SGI 1x4,6-10,6 + 1x10-33 b40 A2/EPDM			
 HSI90 KCH K55/X	200	Hausanschluss-Set K55/200	2210000100
	250	Hausanschluss-Set K55/250	2210000101
 HRD80 1 x \varnothing 4,6-10,6 mm 1 x \varnothing 10-33 mm	300	Hausanschluss-Set K55/300	2210000102

Hauff-Technik Swiss AG
Grabenackerstrasse 7
4702 Oensingen, SWITZERLAND

Tel.: +41 62 206 00 70
Fax: +41 62 206 00 79
office@hauff-technik.ch