

Ringraumdichtungen

STANDARD-RINGRAUMDICHTUNG IN SCHWEIZER KABELSCHUTZROHRANLAGEN

Eigenschaften und technische Daten:

- Standard-Größen passend für die schweizer Kabelschutzrohranlagen
- Segmentringtechnik zur individuellen Anpassung auf die Leitungsdurchmesser vor Ort
- ab Lager lieferbar
- unbelegte Öffnungen ab Werk blind verschlossen
- geteilte Dichtung zur nachträglichen Montage
- gas- und wasserdicht
- radondicht

Kabelabdichtungen - optimiert, standardisiert!
von Hauff-Technik



HRD SGI B40 - STANDARD-RINGRAUMDICHTUNG MIT SEGMENTRINGTECHNIK

Futterrohr/ Kernbohrung Ø _i (mm)	Anzahl Kabel insgesamt	Anzahl Kabel	Kabel-Ø (mm)	Bestellbezeichnung	Artikelnummer
80	2	1	8-16	HRD80 SGI 1x8-16+1x19-36 b40 A2/EPDM55	2700100136
		1	19-36		
80	3	2	10-15	HRD80 SGI 2x10-15+1x19-32 b40 A2/EPDM55	2700100126
		1	19-32		
100	2	1	4,6-12	HRD100 SGI 1x4,6-12+1x22-50 b40 A2/EPDM5	2700100136
		1	22-50		
100	3	1	4,6-12	HRD100 SGI 1x4,6-12+1x7-20+1x24-b40 A2/EPDM55	2700103515
		1	7-20		
		1	24-48		
120	3	2	10-15	HRD120 SGI 2x10-15+1x22-54 b40 A2/EPDM55	2700100125
		1	22-54		
120	1	1	6-30	HRD120 SGI 1x6-30 b40 A2/EPDM55	2700106798
120	1	1	30-50	HRD120 SGI 1x30-50 b40 A2/EPDM55	2700106789
120	1	1	50-77	HRD120 SGI 1x50-77 b40 A2/EPDM55	2700106790
120	3	3	10-40	HRD120 SGI 3x10-40 b40 A2/EPDM55	2700106791
120	6	6	6-20	HRD120 SGI 6x6-20 b40 A2/EPDM55	2700106792
148	1	1	10-40	HRD148 SGI 1x10-40 b40 A2/EPDM55	2700106793
148	1	1	40-70	HRD148 SGI 1x40-70 b40 A2/EPDM55	2700106797
148	1	1	70 - 100	HRD148 SGI 1x70-100 b40 A2/EPDM55	2700106794
148	3	3	22-50	HRD148 SGI 3x22-50 b40 A2/EPDM55	2700106795
148	6	6	8-32	HRD148 SGI 6x8-32 b40 A2/EPDM55	2700106796