

# Bodenablauf mit Folienflansch

## BALF

Artikel-Nr.: 3030551818, GTIN: 4052487247085



- **fertig zum Einbau in die Bodenplatte**

Gas- und wasserdichte Verbindung mit der Bodenplatte dank integrierter Lippendichtung. Mit Folienflansch zur Anbindung an eine Bitumendickbeschichtung bzw. Schweißbahn oder Dampfsperre.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Vorteile:

- einfache Anbindung der Abdichtung oder Dampfsperre durch Folienflansch
- Klasse K3 - belastbar bis 300 kg
- Aufsatzrahmen von 30-70 mm stufenlos verstell- und verdrehbar
- integrierte Geruchsverschlussglocke

### Lieferumfang:

- 1 Stück Bauzeitschutzdeckel
- 1 Stück Kunststoffrost
- 1 Stück Geruchsverschluss
- 1 Stück Schlammfangsieb

## Maße:

- Aufsatzrahmen: 150 x 150 mm
- Ablaufstutzen: DN 110 und DN 50
- Abmessungen Folienflansch: 500 x 500 mm

## Eigenschaften:

- Ablaufleistung: 1,79 l/s
- kurzzeitig heißwasserbeständig

## Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

## Werkstoff:

- Grundkörper: PP
- Ablaufrost: PA
- Lippendichtung: TPE
- Folienflansch: EPDM

## Dichtheit:

- druckdicht bis 5,0 bar - entspricht 50 m Wassersäule

# EIGENSCHAFTEN

geeignet für Medienrohr Ø<sub>a</sub>  
(mm):

110