

Bodenablauf mit Folienflansch mit Rücklaufsperr

BALF RLS

Artikel-Nr.: 3030551821, GTIN: 4052487247108



- **fertig zum Einbau in die Bodenplatte**
- **frostsichere Rücklauf- und Geruchssperre**

Gas- und wasserdichte Verbindung mit der Bodenplatte dank integrierter Lippendichtung. Mit Folienflansch zur Anbindung an eine Bitumendickbeschichtung bzw. Schweißbahn oder Dampfsperre.




Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Vorteile:

- einfache Anbindung der Abdichtung oder Dampfsperre durch Folienflansch
- fest verschraubter Edelstahlrost
- Klasse K3 - belastbar bis 300 kg
- Aufsatzrahmen von 30-70 mm stufenlos verstell- und verdrehbar

Lieferumfang:

- 1 Stück Bauzeitschutzdeckel
- 1 Stück Schlammfangsieb
- 1 Stück Rücklauf- und Geruchssperre

Maße:

- Aufsatzrahmen: 150 x 150 mm
- Ablaufstutzen: DN 110
- Abmessungen Folienflansch: 500 x 500 mm

Eigenschaften:

- Ablaufleistung: 1,68 l/s
- kurzzeitig heißwasserbeständig

Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Werkstoff:

- Grundkörper: PP
- Ablaufrost: Edelstahl
- Lippendichtung: TPE
- Folienflansch: EPDM

Dichtheit:

- druckdicht bis 5,0 bar - entspricht 50 m Wassersäule

EIGENSCHAFTEN

geeignet für Medienrohr Ø_a
(mm):

110