

BD-FIX

Bodenplattendurchführung

BDF160 KG

Artikel-Nr.: 3030551719, GTIN: 4052487246392



- **fertig zum Einbau in die Bodenplatte**

Für den Anschluss von KG-/HT-Rohren. Gas- und wasserdichte Verbindung mit der Bodenplatte dank integrierter Lippendichtung.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Vorteile:

- keine Unterbrechung des Abwasserrohrsystems
- einseitig mit Steckmuffe zur Aufnahme von handelsüblichen KG-/HT-Rohren
- erhältlich in KG und KG2000

Lieferumfang:

- KG-Rohr mit aufgeklebter Lippendichtung
- KG2000-Rohr mit aufgeschweißter Lippendichtung
- 1 Stück Bauzeitschutzdeckel

Maße:

- Rohrlänge: 500 mm

Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Werkstoff:

- KG-Rohr: PVC-U/KG2000-Rohr: PP
- Lippendichtung: TPE

Dichtheit:

- druckdicht bis 5,0 bar - entspricht 50 m Wassersäule

EIGENSCHAFTEN

geeignet für Medienrohr Ø _a (mm):	160
Typ:	KG
STK:	1