

# Doppelmuffe

## DMF200/250 KG2000

Artikel-Nr.: 3030551810, GTIN: 4052487247023



- **fertig zum Einbau in die Wand**
- **druckdicht nach dem Betonieren**

Wanddurchführung zur beidseitigen Anbindung von handelsüblichen KG-/HT-Rohren mittels Steckmuffen. Gas- und wasserdichte Wanddurchführung dank integrierter Lippendichtung.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Vorteile:

- einfache und schnelle Montage
- optimal für Lagerhaltung geeignet
- druckstabiles Vollwandmaterial
- erhältlich in KG und KG2000
- keine Unterbrechung des Abwasserrohrsystems
- beidseitig mit Steckmuffe zur Aufnahme von handelsüblichen KG-/HT-Rohren

### Lieferumfang:

- 2 Stück Montagedeckel

### Eigenschaften:

- für schalungsbündigen Einbau
- mit beidseitiger Steckmuffe

## Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

## Werkstoff:

- KG-Muffe: PVC-U / KG2000-Muffe: PP
- Lippendichtung: TPE

## Dichtheit:

- druckdicht bis 5,0 bar - entspricht 50 m Wassersäule

## EIGENSCHAFTEN

KG-Rohr Nennweite:	DN 200
Wandstärke (mm):	250
STK:	1