

# Außendichteelement Modul 4

## für Einspartenhauseinführungen Grundvariante 1

FLFA1x100/80/0 DIN18533 A2

Artikel-Nr.: 2500400002, GTIN: 4052487062336

Außendichteelement für ESH PolySafe GV 1 mit Fest-/Losflansch für unterkellerte Gebäude mit Dichtbahnen nach DIN 18533 W2.2-E. Geeignet zur Aufnahme von Dichtbahnen aus Bitumen oder Folie (bei Folie Zulagen erforderlich, siehe Zubehör).



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Vorteile:

- einfache und schnelle Montage

### Lieferumfang:

- 1 Stück Fest-/Losflansch zum Andübeln
- 4 Stück Wand-Befestigungselemente SXR 10x80

## Maße:

- Festflansch Øa: 420 mm
- Losflansch Øa: 410 mm
- Stärke Festflansch: 10 mm
- Stärke Losflansch: 10 mm

## Eigenschaften:

- für unterkellerte Gebäude nach DIN 18533 W2.2-E
- Aufnahme von Dichtbahnen (Bitumen oder Folie)

## Anwendungsbereich:

- Wassereinwirkungsklasse DIN 18533: W1-E, W2.1-E und W2.2-E

## Werkstoff:

- Edelstahl V2A (AISI 304L)

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 1,0 bar

# EIGENSCHAFTEN

Futterrohr Ø <sub>i</sub> (mm) D1:	100
Festflansch Ø <sub>a</sub> (mm) D2:	425
Losflansch Ø <sub>a</sub> (mm) D3:	415
Futterrohr Wanddicke (mm) S:	2

# ZUBEHÖR NOTWENDIG



Außendichtelement Modul 1