

# Außendichteelement Modul 8

## für Einspartenhouseinführungen Grundvariante 1

### ESH PolySafe M8

Artikel-Nr.: 2900300600, GTIN: 4052487130134



- mit Membran-Injektionssystem für Bohrungen in den gängigsten Wandarten
- kontrollierter Harzaustritt durch geschlitzten Membranschlauch

Außendichteelement für ESH PolySafe - GV 1 mit Membran-Injektionssystem zur Abdichtung für unterkellerte Gebäude in den gängigsten Wandarten zum Einsatz in Kernbohrungen.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Vorteile:

- Schnellmontage in wenigen Minuten
- keine Wiederherstellung der Gebäudeabdichtung nach DIN 18533 W2.1-E notwendig

### Lieferumfang:

- 1 Außendichteelement Modul 8
- 1 Stück Ausgleichsrohr
- 2 Stück Verdrehsicherungslaschen
- 2 Stück Rahmendübel SXR 10 x 80

### Maße:

- für Kernbohrungen: Øi 99 - 103 mm

## Anwendungsbereich:

- Wassereinflussklasse DIN 18533: W1-E und W2.1-E
- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

## Werkstoff:

- Flansch, Gegenlager und Membranschlauch: EPDM
- Harzeinfüllschlauch: PE
- Dichtband: Butyl

## EIGENSCHAFTEN

Artikel: Außendichtelement Modul 8 für Einspartenhouseinführungen Grundvariante  
1

## ZUBEHÖR NOTWENDIG



Kartuschenpistole



Schnellspannvorrichtung MIS



Grundvariante mit Innenabdichtung



2-Komponentenharz M3000