

Außendichteelement Modul 6

für Einsparthauseinführungen Grundvariante 1

ESH PolySafe M6

Artikel-Nr.: 1900400020, GTIN: 4052487051026



- **optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnung**

Zur Abdichtung in Kernbohrungen bei Doppel-/Elementwänden. Durch die Dichtbreite von 80 mm dichtet das Modul 6 sowohl die Betonschalung der Doppel-/Elementwand als auch den Ortbeton ab. Dadurch wird verhindert, dass aufsteigendes Wasser im Bereich zwischen Elementwand und Ortbeton in die Kernbohrung gelangt.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Vorteile:

- einfache und schnelle Montage

Maße:

- Kernbohrung/Futterrohr \varnothing : 99 - 103 mm
- Dichtbreite: 80 mm

Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Werkstoff:

- Gummi: EPDM
- Pressplatten: V2A (AISI 304L)
- Schrauben und U-Scheiben: Edelstahl V2A (AISI 304L)

EIGENSCHAFTEN

Artikel: Außendichtelement Modul 6 für Einspartenhouseinführungen Grundvariante
1