

Gebäudeeinführung Gas

für unterkellerte Gebäude

HSB SKIBFGT-PESS-PE100-TE DN100 BL1540

Artikel-Nr.: 1990800020, GTIN: 4052487054447

Gas-Hauseinführungskombination mit Gasarmatur Fabrikat Schuck DN 100 zum Einsatz in Kernbohrungen oder Futterrohren Øi 200 mm.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Vorteile:

- einfache und schnelle Montage
- Trockeneinbau

Lieferumfang:

- 1 Stück Gas-Hauseinführungskombination Fabrikat Schuck DN 100 inklusive Ausreiß- und Verdrehsicherung und vormontierten Dichtelementen

Maße:

- Kernbohrung/Futterrohr Øi: 200 mm
- Wandstärke: 240 - 800 mm

Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Werkstoff:

- Dichteinsatz: Edelstahl V2A (AISI 304L)
- Gummi: EPDM

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 1,0 bar

EIGENSCHAFTEN

Artikel: Gebäudeeinführung Gas für unterkellerte Gebäude

BILDER

