

# Außendichteelement Modul 6

## für Fernwärme-Grundvariante 1 und 2

### MSH FW Basic M6

Artikel-Nr.: 1933005500, GTIN: 4052487126656



- **optische Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnungen**

Zur Abdichtung in Kernbohrungen bei Doppel-/Elementwänden. Durch die Dichtbreite von 90 mm dichtet das Modul 6 sowohl die Betonschalung der Doppel-/Elementwand als auch den Ort beton ab. Dadurch wird verhindert, dass aufsteigendes Wasser, im Bereich zwischen Elementwand und Ort beton, in die Kernbohrung gelangt.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Vorteile:

- hohe Sicherheit durch Dichtbreite 90 mm

### Maße:

- passend für Kernbohrung/Futterrohr Øi: 299 - 302 mm
- Dichtbreite: 90 mm
- Einstecktiefe: 115 mm

### Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

## Werkstoff:

- Aluminiumdruckguss mit KTL-Beschichtung/EPDM

## EIGENSCHAFTEN

Artikel: Außendichtelement Modul 6 für Fernwärme-Grundvariante 1 und  
2