

# Systemdeckel

mit Manschettentechnik für gewellte Kabelschutzrohre

## HSI150 MA168 WR

Artikel-Nr.: 2126010001, GTIN: 4052487058308



- **mechanische Fixierung (Bajonett) und Abdichtung (Spannmutter) wirken unabhängig**
- **Bajonettssystem mit Rücksperre und Konterverschraubung (Sicherung gegen selbstständiges Öffnen)**
- **patentierte Clippingtechnik**

Zum Einsatz in Dichtpackung und Kunststoffflansch HSI150. Zur Anbindung von gewellten Kabelschutzrohren. Die Abdichtung erfolgt über die Manschettentechnik bei der eine Gummimanschette mit Spannbändern auf den Systemdeckel sowie das Schutzrohr gespannt wird.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Vorteile:

- mechanisch stabile, elastische Anschlussverbindung mit Systemmanschette

### Lieferumfang:

- Manschette mit Spannbändern
- inklusive Clippinge



## Eigenschaften:

- FHRK-zertifiziert
- für den Schutzrohranschluss  $\text{Ø}a=160$  mm empfehlen wir bei der Paketbildung von HSI150 Dichtpackungen den Einsatz des Abstandhalter HSI AH40 zur Erweiterung des Achsabstandes

## Werkstoff:

- Systemdeckel: Polycarbonat
- Spannmutter: PC/PBT Blend
- Manschette: EPDM
- Spannbänder: W4
- Clipringe: Edelstahl

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 0,5 bar

# EIGENSCHAFTEN

Rohr- $\text{Ø}$  (mm): 168  
Wellrohrhersteller: Fränkische Rohrwerke  
Typ: KABUFLEX

## BILDER



# ZUBEHÖR NOTWENDIG



Gelenkstirnlochschlüssel