

Anschluss-Futterrohr

zum Einbau in Doppel-/ Elementwände

AFRE 100/240

Artikel-Nr.: 3030300011, GTIN: 4052487213653



- **integrierter Anarbeitungsflansch**

Ermöglicht den direkten Anschluss eines glatten Schutzrohres DN 110 mit Steck-/Klebemuffe.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Vorteile:

- zum direkten Anschluss einer Steck-/Klebemuffe DN 110
- einbaufertig auf Wandstärke lieferbar
- drei 3-Stegdichtungen für den Einsatz in Doppel-/Elementwände
- druckdicht nach dem Betonieren

Lieferumfang:

- 1 Stück Gummimanschette mit integrierter 3-Stegdichtung
- 1 Stück Spannband
- 1 Stück Manschettendeckel mit Anarbeitungsflansch und Blinddeckel zum Einschlagen
- 2 Stück 3-Stegdichtungen
- 1 Stück Verschlussdeckel
- 1 Stück Kunststoffrohr DN 110 (alles einbaufertig vormontiert)



Eigenschaften:

- für schalungsbündigen Einbau
- einbaufertig blind verschlossen

Anwendungsbereich:

- Wassereinwirkungsklasse DIN 18533: W1-E und W2.1-E
- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Werkstoff:

- Gummimanschette und 3-Stegdichtungen: EPDM
- Manschettendeckel: ABS
- Spannband: W1
- Verschlussdeckel: PE
- Rohr: PVC-U

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht
- radonsicher

EIGENSCHAFTEN

D1 (mm):	100
D2 (mm):	110
D4 (mm):	260
D3 (mm):	290
Wandstärke (mm):	240
STK:	1

BILDER

