

# Außendichteelement Modul 4

## für Mehrspartenhauseinführungen-Fernwärme Grundvariante 1

### FLFA1x300/80/0 DIN18533 A2

Artikel-Nr.: 2500400007, GTIN: 4052487062381

Fest-/Losflansch für MSH Basic-Fernwärme - GV 1 in Verbindung mit Außendichteelement Modul 1 bei unterkellerten Gebäuden mit Dichtbahnen nach DIN 18533 W2.2-E. Geeignet zur Aufnahme von Dichtbahnen aus Bitumen oder Folie (bei Folie Zulagen erforderlich, siehe Zubehör).



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Vorteile:

- einfache und schnelle Montage

### Lieferumfang:

- 1 Stück Fest-/Losflansch zum Andübeln
- 6 Stück Wand-Befestigungselemente SXR 10x80

## Maße:

- Festflansch Øa: 630 mm
- Losflansch Øa: 620 mm
- Stärke Festflansch: 10 mm
- Stärke Losflansch: 10 mm

## Eigenschaften:

- für unterkellerte Gebäude nach DIN 18195 Teil 6
- Aufnahme von Dichtbahnen (Bitumen oder Folie)

## Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

## Werkstoff:

- Edelstahl V2A (AISI 304L)

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 1,5 bar

## EIGENSCHAFTEN

Futterrohr Ø <sub>i</sub> (mm) D1:	300
Festflansch Ø <sub>a</sub> (mm) D2:	630
Losflansch Ø <sub>a</sub> (mm) D3:	620
Futterrohr Wanddicke (mm) S:	2

## ZUBEHÖR NOTWENDIG



Außendichtelement Modul 1