

# Außendichtelement Modul 6

für Mehrspartenhauseinführung MSH PolySafe GV1 und GV2

## MSH PolySafe M6

Artikel-Nr.: 1560000107, GTIN: 4052487162807



- **optische Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnungen**

Außendichtelement zur Ergänzung der Mehrspartenhauseinführung PolySafe in Kernbohrungen bei Doppel-/Elementwänden. Durch die Dichtbreite von 90 mm dichtet das Modul 6 sowohl die Betonschalung der Doppel-/Elementwand als auch den Ort beton ab. Dadurch wird verhindert, dass aufsteigendes Wasser, im Bereich zwischen Elementwand und Ort beton, in die Kernbohrung gelangt.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Vorteile:

- hohe Sicherheit durch Dichtbreite 90 mm
- kombinierbar mit Außenflansch MSH PolySafe M2

### Maße:

- passend für Kernbohrung/Futterrohr Øi: 199 - 203 mm
- Dichtbreite: 90 mm
- Einstecktiefe: 115 mm

### Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

## Werkstoff:

- glasfaserverstärktes Polyamid/EPDM/Edelstahl V2A (AISI 304L)

## EIGENSCHAFTEN

Artikel: Außendichtelement Modul 6 für Mehrspartenhauseinführung MSH PolySafe GV1 und GV2

## BILDER

