

# Außendichtelement Modul 6.2

für Mehrspartenhauseinführung MSH PolySafe GV1 und GV2

## MSH PolySafe M6.2

Artikel-Nr.: 1560000109, GTIN: 4052487163545



- **geprüft nach DIN 18533**
- **optische Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnungen**

Kombiniertes Außendichtelement zur Ergänzung der Mehrspartenhauseinführung PolySafe in Kernbohrungen bei Doppel-Elementwänden zur Einbindung vorhandener Gebäudeabdichtungen. Durch die Dichtbreite von 90 mm dichtet dieses Modul sowohl die Betonschalung der Doppel-Elementwand als auch den Ortbeton ab.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Vorteile:

- hohe Sicherheit durch Dichtbreite 90 mm
- kombiniertes Außendichtelement mit Außenflansch

### Lieferumfang:

- 1 Stück Außendichtelement Modul 6
- 1 Stück Außenflansch Modul 2 (vormontiert)
- 2 Stück Abstandhalter (vormontiert)
- 8 Stück Befestigungselemente (vormontiert)

## Maße:

- Øa: 275 mm
- Dichtbreite: 90 mm

## Anwendungsbereich:

- Wassereinwirkungsklasse DIN 18533: W1-E und W2.1-E
- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

## Werkstoff:

- glasfaserverstärktes Polyamid/EPDM/Edelstahl V2A (AISI 304L)

# EIGENSCHAFTEN

Artikel: Außendichtelement Modul 6.2 für Mehrspartenhauseinführung MSH PolySafe GV1 und GV2

# BILDER

