

# Grundvariante mit Innenabdichtung

für Gebäude mit Keller

## ESH PolySafe GV1

Artikel-Nr.: 1910000000, GTIN: 4052487162821



- **optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnung**

Gas- und wasserdichte Hauseinführung mit Innenabdichtung in 40 mm Dichtbreite für unterkellerte Gebäude für die Sparten Gas, Wasser, Strom oder Telekommunikation zum Einbau in Kernbohrungen oder Futterrohre. Die Außenabdichtung ist durch Modulsystem je nach Wandart frei wählbar.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Vorteile:

- einfache und schnelle Montage
- modulare Aufbauweise je nach Wandbeschaffenheit
- durchgängiger Schutzrohranschluss bis zur Grundstücksgrenze möglich

### Lieferumfang:

- 1 Stück 8-kant-Innendichtelement mit Mantelrohr DN 75
- 2 Stück selbstschneidende Schrauben 8x35 für Spartenabdichtung

### Maße:

- Dichtbreite: 40 mm
- Kernbohrung/Futterrohr: Øi 99 - 103 mm
- Mantelrohr Øa: 75 mm, 600 mm lang
- maximale Wandstärke: 500 mm (Sonderlänge auf Anfrage)



## Eigenschaften:

- DVGW-zertifiziert
- mit Gasarmatur oder Spartendichtelement und Außenmodul zu ergänzen

## Anwendungsbereich:

- Wassereinwirkungsklasse DIN 18533: W1-E und W2.1-E
- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

## Werkstoff:

- Frontplatte: glasfaserverstärktes Polyamid
- Gummi: EPDM
- Mantelrohr: PVC
- Schrauben: V2A (AISI 304L)

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 1,0 bar
- radonsicher

## Prüfungen/Normen:

- DVGW VP 601

## BILDER

