

Außendichteelement Modul 1

für Einspartenhouseinführungen Grundvariante 1

ESH PolySafe M1

Artikel-Nr.: 1910000100, GTIN: 4052487162869



- **optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnung**

Außendichteelement für ESH PolySafe - GV 1 mit 40 mm Dichtbreite zur Abdichtung für unterkellerte Gebäude aus WU-Beton. Einsatz in Kernbohrungen oder in Futterrohren.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Vorteile:

- einfache und schnelle Montage

Maße:

- Kernbohrung/Futterrohr \varnothing : 99 - 103 mm
- Dichtbreite: 40 mm

Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Werkstoff:

- Gummi: EPDM
- Pressplatten: V2A (AISI 304L)
- Schrauben und U-Scheiben: Edelstahl V2A (AISI 304L)

EIGENSCHAFTEN

Artikel: Außendichtelement Modul 1 für Einspartenhouseinführungen Grundvariante
1

ZUBEHÖR NOTWENDIG



Grundvariante mit Innenabdichtung