

Außendichteelement Modul 1.2

für Einspartenhouseinführungen Grundvariante 1

ESH PolySafe M1.2

Artikel-Nr.: 1910000104, GTIN: 4052487162876



- **geprüft nach DIN 18533**

Gummipressdichtung mit überdeckendem Flansch zur Einbindung vorhandener Gebäudeabdichtungen bei unterkellerten Gebäuden.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Vorteile:

- einfache und schnelle Montage
- Einbindung vorhandener Gebäudeaußenabdichtungen nach DIN 18533 W2.1-E

Maße:

- Kernbohrung/Futterrohr Øi: 99 - 103 mm
- Außendurchmesser Flansch: 160 mm
- Dichtbreite: 40 mm

Anwendungsbereich:

- Wassereinwirkungsklasse DIN 18533: W1-E und W2.1-E
- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Werkstoff:

- Gummi: EPDM
- Flansch: Edelstahl V2A (AISI 304L)
- Dichtung Flansch: Moosgummi/NBR
- Pressplatten: V2A (AISI 304L)
- Schrauben und U-Scheiben: Edelstahl V2A (AISI 304L)

EIGENSCHAFTEN

Artikel: Außendichtelement Modul 1.2 für Einspartenhauseinführungen Grundvariante
1

BILDER



ZUBEHÖR NOTWENDIG



Grundvariante mit Innenabdichtung