

# Zement-Verbund-Rohr mit Manschette

Bodeneinführung für Hateflex-Spiralschlauch

## KES MA110 ZVR100/500

Artikel-Nr.: 2125502001, GTIN: 4052487154635



- **homogener Verbund zum Beton durch Spezialbeschichtung**
- **gerades bzw. schräges bündiges Ablängen des Zement-Verbund-Rohres nach Fertigstellen des Fußbodens möglich**

Zum Einsatz in WU-Beton. Über eine Manschette kann der Spiralschlauch Hateflex 14110 angeschlossen werden. Die Abdichtung zu den Kabeln erfolgt über eine nicht im Lieferumfang enthaltene Ringraumdichtung.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

# FAKTEN

## Vorteile:

- bruchunempfindliches, formstabiles Kunststoffrohr
- geringes Gewicht

## Lieferumfang:

- 1 Stück Verschlussdeckel
- 1 Stück Manschette mit Spannbändern

## Maße:

- Futterrohr Øi: 100 mm
- Länge (außerhalb der Manschette): 500 mm

## Eigenschaften:

- Hateflex-Spiralschlauch ist in der benötigten Länge separat zu bestellen

## Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

## Werkstoff:

- Rohr: PVC-U
- Verschlussdeckel: PE
- Manschette: EPDM
- Spannbänder: W4

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht