

Einfach-Dichtpackung mit Steckmuffe

zum Einbetonieren und Anschluss von glatten Kabelschutzrohren

HSI150 1x1 KCH112/300

Artikel-Nr.: 2210000028, GTIN: 4052487167772



- **Druckdichtigkeit zum Beton durch aufgespritzte 3-Stegdichtung**
- **bereits ab Wandstärke 120 mm lieferbar**
- **Qualitätssiegel: Dichtheit ab Werk. Kontrollmöglichkeit bei versehentlichem oder unbefugtem Öffnen des Verschlussdeckels**

Für den einseitigen Anschluss von Systemabdichtungen für Kabel (innenseitig) und zum Anschluss von Kabelschutzrohren (außenseitig).



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Vorteile:

- einseitige Anschlussmöglichkeit für Systemabdichtung sowie integrierte Steckmuffe zum Anschluss glatter Kabelschutzrohre
- keine zusätzlichen Rohranschlusskomponenten notwendig
- auch nach erfolgtem Leerrohranschluss absolut gas- und wasserdicht durch druckdichten Verschlussdeckel

Lieferumfang:

- 1 Stück druckdichter Verschlussdeckel



Maße:

- Rahmenmaß: 220 x 220 mm (pro Dichtpackung)
- Achsabstand: 210 mm, mit Abstandhalter Vergrößerung des Achsabstands auf 250 mm

Eigenschaften:

- die Verwendung des Abstandhalters HSI AH40 wird empfohlen, bei HSI150 KCH163 ist dieser zu verwenden

Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Werkstoff:

- Dichtpackung: ABS mit 3-Stegdichtung aus TPE
- Zwischenrohr: PVC
- Verschlussdeckel: ABS mit Dichtung aus TPE
- Rohrdeckel: PE bzw. Muffenstopfen: PVC

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 0,5 bar
- radonsicher

EIGENSCHAFTEN

Wandstärke (mm):	300
Rohr Ø (mm):	112