

Standard-Ringraumdichtung mit Segmentringtechnik

HRD104 SG 4x8-30 b40 A2/EPDM50

Artikel-Nr.: 2700103610, GTIN: 4052487127370



- **Segmentringtechnik zur individuellen Anpassung auf die Leitungsdurchmesser vor Ort**

Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln in Kernbohrungen oder Futterrohren. Geteilte Ausführung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Kabeln.




Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Vorteile:

- unbelegte Öffnungen ab Werk blind verschlossen
- geteilte Dichtung zur nachträglichen Montage
- ab Lager lieferbar

Lieferumfang:

- Blindstopfen
- 1 Stück Gleitmittelstift

Maße:

- Dichtbreite: 40 mm
- Pressplatten: 5 mm



Eigenschaften:

- FHRK-zertifiziert

Anwendungsbereich:

- Wassereintragsklasse DIN 18533: W1-E, W2.1-E und W2.2-E
- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Werkstoff:

- Pressplatten, Schrauben, Muttern und Scheiben: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L), (V4A (AISI 316L) auf Anfrage)
- Gummi: EPDM

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht
- radonsicher

EIGENSCHAFTEN

Futterrohr/Kernbohrung Ø (mm):	104
Anzahl Kabel/Medium insgesamt:	4
Durchgänge:	4
Medienrohr Ø (mm):	8-30

BILDER

