

# Individuelle Ringraumdichtung für Mikrorohre und Leerrohre

## HRD150 15x14 b60 A2/EPDM55

Artikel-Nr.: 2703270013, GTIN: 4052487193795

Individuelle Ringraumdichtung in geschlossener Ausführung zur Abdichtung von Mikrorohren oder Leerrohren.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Vorteile:

- in Kombination mit Adapterring zum Einsatz in die Dichtpackung HSI150
- hohe Belegungsichte
- optional mit Blindstopfen für unbelegte Öffnungen

### Lieferumfang:

- 1 Stück Gleitmittelstift

### Maße:

- Dichtbreite: 60 mm
- Pressplatten: 5 mm
- für Kernbohrungen/Futterrohre Øi: 150 mm



## Eigenschaften:

- FHRK-zertifiziert

## Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

## Werkstoff:

- Pressplatten, Schrauben, Muttern und Scheiben: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L), optional V4A (AISI 316L)
- Gummi: EPDM

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 2,5 bar
- radonsicher

## EIGENSCHAFTEN

Durchgänge:	15
Medienrohr Ø <sub>a</sub> (mm):	14

## BILDER

