

# Universelles Futterrohr für jede Wandart

## UFR100/300

Artikel-Nr.: 3030300247, GTIN: 4052487216128



- **Anarbeitsflansch zur praktischen Anarbeitung von kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen**
- **geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen**

Ermöglicht durch die Kombination von Anarbeitsflansch und 3-Steigdichtungen die Abdichtung in allen Wandarten.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Vorteile:

- geringes Gewicht
- einfache Montage in der Schalung
- vor Ort ablängbar
- einsetzbar in alle Wandarten inklusive Elementbauweisen

### Lieferumfang:

- 2 Stück Verschlussdeckel

### Eigenschaften:

- FHRK-zertifiziert
- bruchunempfindlich, formstabil
- einbaufertig verschlossen



## Anwendungsbereich:

- Wassereinwirkungsklasse DIN 18533: W1-E und W2.1-E
- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

## Werkstoff:

- Rohr: PVC-U
- Anarbeitungsflansch: ABS
- 3-Stegdichtungen: EPDM
- Verschlussdeckel: PE

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht

## EIGENSCHAFTEN

D1 (mm):	100
D2 (mm):	110
D4 (mm):	210
D3 (mm):	227
Länge (mm):	300
STK:	1

## BILDER

