

Membran-Injektionssystem

für Gebäude mit Keller

MIS40D 2x5-7 BL1000 Set10

Artikel-Nr.: 3030380163, GTIN: 4052487229920

Universalhauseinführung mit Membran-Injektionssystem für Bohrungen in den gängigsten Wandarten

- kontrollierter Harzaustritt durch geschlitzten Membranschlauch
- schonende Abdichtung der Medienleitungen durch Dichtlippen

Zur zuverlässigen Abdichtung von Glasfaserkabeln und Telekommunikationsleitungen.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Vorteile:

- Schnellmontage in wenigen Minuten
- keine Wiederherstellung der Kellerabdichtung nach DIN 18533 notwendig

Lieferumfang:

- 1 Verpackungseinheit:
- 10 Stück MIS40
- 10 Stück Wandabschlusselemente
- 10 Stück 2-Komponentenharz RESINATOR, 150 ml
- 1 Stück Schnellspannvorrichtung MIS40 SVS

Maße:

• für Kernbohrungen Øi: 40 - 50 mm

Anwendungsbereich:

- Wassereinwirkungsklasse DIN 18533: W1-E und W2.1-E
- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Werkstoff:

- Flansch und Gegenlager: EPDM
- Harzeinfüllschlauch: PE
- Dichtband: Butyl
- Rohr: PVC-U
- Wandabschlusselement: Polycarbonat "flame resistant"
- Schnellspannvorrichtung: ABS

Dichtheit:

• gas- und wasserdicht bis 1,0 bar

EIGENSCHAFTEN

Anzahl Kabel/Medium: 2
geeignet für Medienrohr Ø_a
(mm): 5 - 7
Baulänge (mm): 1000

Wandstärke (mm): 200 - 900

BILDER







ZUBEHÖR NOTWENDIG





Kartuschenpistole

Schnellspannvorrichtung

Tel.: +41 62 206 00-70

Fax: +41 62 206 00-79