

Standard-Ringraumdichtung mit Segmentringtechnik

HRD120 SGi 1x30-50 b40 A2/EPDM55

Artikel-Nr.: 2700106789, GTIN: 4052487209441



- **Standard Größen passend für die Schweizer Kabelschutzrohranlagen**
- **Segmentringtechnik zur individuellen Anpassung auf die Leitungsdurchmesser vor Ort**
- **ab Lager lieferbar**

Zur Abdichtung von Kabeln in Kabelschutzrohranlagen, Kernbohrungen oder Futterrohren. Geteilte Ausführung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Kabeln.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Vorteile:

- unbelegte Öffnungen ab Werk blind verschlossen
- geteilte Dichtung zur nachträglichen Montage

Lieferumfang:

- Blindstopfen
- 1 Stück Gleitmittelstift

Maße:

- Dichtbreite: 40 mm
- Pressplatten: 5 mm



Werkstoff:

- Pressplatten, Schrauben, Muttern und Scheiben: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L), (V4A (AISI 316L) auf Anfrage)
- Gummi: EPDM

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht
- radonsicher

EIGENSCHAFTEN

Futterrohr/Kernbohrung Ø _i (mm):	120
Anzahl Kabel/Medium insgesamt:	1
Durchgänge:	1
Medienrohr Ø _a (mm):	30-50