

# Mauerkragen

KG-FIX

## KGF160

Artikel-Nr.: 3030537198, GTIN: 4052487244817



- **schnelle, werkzeuglose Montage**
- **enthält recycelten Kunststoff**
- **hohe Formstabilität durch kombinierte Materialkomponenten**

Wassersperrflansch zum druckwasserdichten Einbinden von Abwasserrohren in Bodenplatten.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Vorteile:

- Wassersperrflansch mit integrierten Gummiprofilstegen
- gleitmittelfreies Aufschieben des Mauerkragens
- für alle gängigen glatten Rohre geeignet

### Maße:

- Wassersperrflansch umlaufend: 50 mm
- Stützenhöhe: 60 mm

### Eigenschaften:

- 2 Stück TPE-Profil-Doppeldichtungen



## Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

## Werkstoff:

- Profildichtung: TPE
- Wassersperrflansch: ABS-Regranulat
- 68 % Regranulatanteil

## Dichtheit:

- druckdicht bis 5,0 bar
- radonsicher

## EIGENSCHAFTEN

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Mauerkragen Ø (mm):              | 262 |
| geeignet für Medienrohr Øa (mm): | 160 |
| VPE:                             | 1   |

## BILDER

