

Bodenablauf

BAL

Artikel-Nr.: 3030551816, GTIN: 4052487247078



- **fertig zum Einbau in die Bodenplatte**

Gas- und wasserdichte Verbindung mit der Bodenplatte durch integrierte Lippendichtung.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Vorteile:

- Klasse K3 – belastbar bis 300 kg
- Aufsatzrahmen mit Schlammfangsieb von 30-70 mm stufenlos verstell- und verdrehbar
- integrierte Geruchsverschlussglocke

Lieferumfang:

- 1 Stück Bauzeitschutzdeckel
- 1 Stück Kunststoffrost
- 1 Stück Geruchsverschluss
- 1 Stück Schlammfangsieb

Maße:

- Aufsatzrahmen: 150 x 150 mm
- Ablaufstutzen: DN 110 und DN 50



Eigenschaften:

- Ablaufleistung: 1,79 l/s
- kurzzeitig heisswasserbeständig

Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Werkstoff:

- Grundkörper: PP
- Ablaufrost: PA
- Lippendichtung: TPE

Dichtheit:

- druckdicht bis 5,0 bar – entspricht 50 m Wassersäule

EIGENSCHAFTEN

geeignet für Medienrohr Øa
(mm): 110