

Bodenplattendurchführung

BDF200 KG2000

Artikel-Nr.: 3030551724, GTIN: 4052487246422



- **fertig zum Einbau in die Bodenplatte**

Für den Anschluss von KG- / HT-Rohren. Gas- und wasserdichte Verbindung mit der Bodenplatte durch integrierte Lippendichtung.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Vorteile:

- keine Unterbrechung des Abwasserrohrsystems
- einseitig mit Steckmuffe zur Aufnahme von handelsüblichen KG- / HT-Rohren
- erhältlich in KG und KG2000

Lieferumfang:

- KG-Rohr mit aufgeklebter Lippendichtung
- KG2000-Rohr mit aufgeschweißter Lippendichtung
- 1 Stück Bauzeitschutzdeckel

Maße:

- Rohrlänge: 500 mm



Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Werkstoff:

- KG-Rohr: PVC-U / KG2000-Rohr: PP
- Lippendichtung: TPE

Dichtheit:

- druckdicht bis 5,0 bar – entspricht 50 m Wassersäule
- radonsicher

EIGENSCHAFTEN

geeignet für Medienrohr Øa (mm):	200
Typ:	KG2000
VPE:	1