

Wanddurchführung Doppelmuffe

DMF125/360 KG

Artikel-Nr.: 3030551770, GTIN: 4052487246705



- **fertig zum Einbau in die Wand**
- **druckdicht nach dem Betonieren**

Wanddurchführung zur beidseitigen Anbindung von handelsüblichen KG-/HT-Rohren mittels Steckmuffen. Gas- und wasserdichte Wanddurchführung dank integrierter Lippendichtung.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Vorteile:

- einfache und schnelle Montage
- optimal für Lagerhaltung geeignet
- druckstabiles Vollwandmaterial
- erhältlich in KG und KG2000
- keine Unterbrechung des Abwasserrohrsystems
- beidseitig mit Steckmuffe zur Aufnahme von handelsüblichen KG-/HT-Rohren

Lieferumfang:

- 2 Stück Montagedeckel

Eigenschaften:

- für schalungsbündigen Einbau
- mit beidseitiger Steckmuffe



Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Werkstoff:

- KG-Muffe: PVC-U / KG2000-Muffe: PP
- Lippendichtung: TPE

Dichtheit:

- druckdicht bis 5,0 bar - entspricht 50 m Wassersäule

EIGENSCHAFTEN

KG-Rohr Nennweite:	DN 125
Wandstärke (mm):	360
VPE:	1