

Immer. Sicher. Dicht.

Zement-Verbund-Rohr mit Spezialbeschichtung

ZVR80/300

Artikel-Nr.: 1200080300



- **homogener Verbund zum Beton durch Spezialbeschichtung**

Zum Einbau in weiße Wanne. Beschichtung verbindet sich homogen mit dem Beton.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Anwendungsbereich:

- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

Vorteile:

- geringes Gewicht
- einfache Montage in der Schalung
- vor Ort ablängbar
- einsetzbar in alle WU-Beton-Wandarten inklusive Elementbauweise

Lieferumfang:

- 2 Verschlussdeckel

Eigenschaften:

- bruchunempfindlich, formstabil
- einbaufertig verschlossen

Werkstoff:

- Rohr: weichmacherfreies PVC-U
- Verschlussdeckel: PE

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht

EIGENSCHAFTEN

Futterrohr \varnothing_i (mm):	80
optimaler Anwendungsbereich Medienrohr \varnothing_a (mm):	0 - 50
max. möglicher Anwendungsbereich Medienrohr \varnothing_a (mm):	0 - 56
Futterrohr \varnothing_a (mm):	95
Wandstärke (mm):	300

BILDER

