

Immer. Sicher. Dicht.

Zement-Verbund-Rohr mit Spezialbeschichtung

ZVR100/365

Artikel-Nr.: 1200100365



- **homogener Verbund zum Beton durch Spezialbeschichtung**

Zum Einbau in weiße Wanne. Beschichtung verbindet sich homogen mit dem Beton.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Anwendungsbereich:

- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

Vorteile:

- geringes Gewicht
- einfache Montage in der Schalung
- vor Ort ablängbar
- einsetzbar in alle WU-Beton-Wandarten inklusive Elementbauweise

Lieferumfang:

- 2 Verschlussdeckel

Eigenschaften:

- bruchunempfindlich, formstabil
- einbaufertig verschlossen

Werkstoff:

- Rohr: weichmacherfreies PVC-U
- Verschlussdeckel: PE

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht

EIGENSCHAFTEN

| | |
|---|--------|
| Futterrohr \varnothing_i (mm): | 100 |
| optimaler Anwendungsbereich Medienrohr \varnothing_a (mm): | 0 - 63 |
| max. möglicher Anwendungsbereich Medienrohr \varnothing_a (mm): | 0 - 76 |
| Futterrohr \varnothing_a (mm): | 115 |
| Wandstärke (mm): | 365 |

BILDER

