Zement-Verbund-Rohr

mit Spezialbeschichtung

ZVR

- **homogener Verbund zum Beton durch Spezialbeschichtung**

Zum Einbau in weiße Wanne. Beschichtung verbindet sich homogen mit dem Beton.

Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

FHRK QUALITY | WU2 DIN1045 | WU1 DIN1045

Vorteile:

- geringes Gewicht
- einfache Montage in der Schalung
- vor Ort ablängbar
- einsetzbar in alle WU-Beton-Wandarten inklusive Elementbauweise

Lieferumfang:

- 2 Stück Verschlussdeckel

Eigenschaften:

- FHRK-zertifiziert
- bruchunempfindlich, formstabil
- einbaufertig verschlossen

Anwendungsbereich:

- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

Werkstoff:

- Rohr: PVC-U
- Verschlussdeckel: PE

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht

BILDER

Hauff-Technik Swiss AG
Grabenackerstrasse 7
4702 Oensingen, Switzerland

Tel.: +41 62 206 00-70
Fax: +41 62 206 00-79

office@hauff-technik.ch