

Immer. Sicher. Dicht.

# Zement-Verbund-Rohr mit Spezialbeschichtung

## ZVR300/365

Artikel-Nr.: 1200300365



- **homogener Verbund zum Beton durch Spezialbeschichtung**

Zum Einbau in weiße Wanne. Beschichtung verbindet sich homogen mit dem Beton.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Anwendungsbereich:

- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

### Vorteile:

- geringes Gewicht
- einfache Montage in der Schalung
- vor Ort ablängbar
- einsetzbar in alle WU-Beton-Wandarten inklusive Elementbauweise

### Lieferumfang:

- 2 Verschlussdeckel

### Eigenschaften:

- bruchunempfindlich, formstabil
- einbaufertig verschlossen

## Werkstoff:

- Rohr: weichmacherfreies PVC-U
- Verschlussdeckel: PE

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht

## EIGENSCHAFTEN

Futterrohr $\varnothing_i$ (mm):	300
optimaler Anwendungsbereich Medienrohr $\varnothing_a$ (mm):	200 - 252
max. möglicher Anwendungsbereich Medienrohr $\varnothing_a$ (mm):	0 - 250
Futterrohr $\varnothing_a$ (mm):	321
Wandstärke (mm):	365

## BILDER

