

Außendichteelement Modul 4 für Einspartenhouseinführungen Grundvariante 1

FLFA1x100/80/0 DIN18533 A2

Artikel-Nr.: 2500400002, GTIN: 4052487062336

Außendichteelement für ESH PolySafe GV 1 mit Fest-/Losflansch für unterkellerte Gebäude mit Dichtbahnen nach DIN 18533 W2.2-E. Geeignet zur Aufnahme von Dichtbahnen aus Bitumen oder Folie (bei Folie Zulagen erforderlich, siehe Zubehör).



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Vorteile:

- einfache und schnelle Montage

Lieferumfang:

- 1 Stück Fest-/Losflansch zum Andübeln
- 4 Stück Wand-Befestigungselemente SXR 10x80



Maße:

- Festflansch \varnothing_a : 420 mm
- Losflansch \varnothing_a : 410 mm
- Stärke Festflansch: 10 mm
- Stärke Losflansch: 10 mm

Eigenschaften:

- für unterkellerte Gebäude nach DIN 18533 W2.2-E
- Aufnahme von Dichtbahnen (Bitumen oder Folie)

Anwendungsbereich:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

Werkstoff:

- Edelstahl V2A (AISI 304L)

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 1,0 bar

EIGENSCHAFTEN

Futterrohr \varnothing_1 (mm) D1:	100
Festflansch \varnothing_a (mm) D2:	425
Losflansch \varnothing_a (mm) D3:	415
Futterrohr Wanddicke (mm) S:	2

ZUBEHÖR NOTWENDIG



Außendichtelement Modul 1