Wellrohrdichtung

für gewellte Kabelschutz- und Medienrohre

WRD250 1x175 b60 A2/EPDM55

Artikel-Nr.: 1608250175, GTIN: 4052487216937

- **optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnung**
- **patentierte Clipringtechnologie sorgt für einen gleichmäßigen Anpressdruck und verhindert Deformierungen**

Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Zur Abdichtung von gewellten Kabelschutz- und Medienrohren. Die in das Wellenprofil eingelegten patentierten Clipringe verhindern Deformierungen und Beschädigungen des Wellrohres und sorgen gleichzeitig für einen homogenen Anpressdruck der Ringraumdichtung. Der mitgelieferte Isoring dient zur Zentrierung des Wellrohres auf der Gebäudeinnenseite und sorgt für einen sauberen Wandabschluss.

FAKTEN

Lieferumfang:

- 1 Stück Standard-Ringraumdichtung
- Edelstahlclipringe
- 1 Stück Isoring geteilt

Maße:

- Dichtbreite: 40, 60 oder 80 mm (abhängig vom Wellrohr)

Eigenschaften:

- FHRK-zertifiziert
- Clipringe werden entsprechend des Profils des jeweiligen Wellrohrherstellers gefertigt

Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Werkstoff:

- alle Metallteile: Edelstahl V2A (AISI 304L)
- Gummidichtung: EPDM
- Isoring: Styrodur (XPS)

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht
- radonsicher

EIGENSCHAFTEN

Futterrohr/Kernbohrung Ø_i (mm):	250
Nenndurchmesser (mm):	175
Typ:	AUSTROPEX

BILDER



Hauff-Technik Swiss AG
Grabenackerstrasse 7
4702 Oensingen, Switzerland

Tel.: +41 62 206 00-70
Fax: +41 62 206 00-79

office@hauff-technik.ch