

Doppel-Dichtpackung zum Einbetonieren

HSI90 1x1 K2/250

Artikel-Nr.: 3030440663, GTIN: 4052487242080



- **Druckdichtigkeit zum Beton durch aufgespritzte 3-Stegdichtung**

Für den beidseitigen gas- und wasserdichten Anschluss von Systemdeckeln für Kabel und Kabelschutzrohre und eine maximale Flexibilität bei der späteren Nutzung.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Vorteile:

- beidseitige Anschlussmöglichkeit für Systemabdichtung (z.B. Kabelschutzrohranschluss und Kabelabdichtung)
- Paketbildung durch Rahmenstecksystem, ab Werk lieferbar

Lieferumfang:

- 2 Stück druckdichte Verschlussdeckel

Maße:

- Rahmenmaß: 145 x 145 mm
- Achsabstand: 135 mm
- Mindestwandstärke: 100 mm

Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2



Werkstoff:

- Dichtpackung: ABS mit 3-Stegdichtung aus TPE
- Zwischenrohr: PVC
- Verschlussdeckel: ABS mit Dichtung aus EPDM

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 2,0 bar
- radonsicher

EIGENSCHAFTEN

Wandstärke
(mm): 250

BILDER

