

Standard-Ringraumdichtung

Dichtbreite 20 mm

HSD100 1x40 b20 A4/EPDM55

Artikel-Nr.: 1650310044, GTIN: 4052487125192



- **optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnung**

Zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Lieferbar für alle gängigen Rohrgrößen.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Vorteile:

- für nachträgliche Montage vor Ort teilbar
- unterschiedliche Materialkombinationen für bedarfsorientierte Anwendungen verfügbar
- ab Lager lieferbar

Maße:

- Dichtbreite: 20 mm

Eigenschaften:

- U-Profil: maximale Stabilität der Pressesegmente



Anwendungsbereich:

- WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

Werkstoff:

- Pressplatten, Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L) oder V4A (AISI 316L)
- Gummi: EPDM oder mit KTW-Zulassung

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht

EIGENSCHAFTEN

Futterrohr \varnothing_1 (mm):	100
geeignet für Medienrohr \varnothing_a (mm):	40-43

BILDER

