

# Standard-Ringraumdichtung

Dichtbreite 20 mm

HSD100 1x40 b20 A4/KTW55

Artikel-Nr.: 1650310046, GTIN: 4052487125215



- **optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnung**

Zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Lieferbar für alle gängigen Rohrgrößen.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Vorteile:

- für nachträgliche Montage vor Ort teilbar
- unterschiedliche Materialkombinationen für bedarfsorientierte Anwendungen verfügbar
- ab Lager lieferbar

### Maße:

- Dichtbreite: 20 mm

### Eigenschaften:

- U-Profil: maximale Stabilität der Presssegmente



## Anwendungsbereich:

- WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

## Werkstoff:

- Pressplatten, Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L) oder V4A (AISI 316L)
- Gummi: EPDM oder mit KTW-Zulassung

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht

## EIGENSCHAFTEN

Futterrohr $\varnothing_1$ (mm):	100
geeignet für Medienrohr $\varnothing a$ (mm):	40-43

## BILDER

