

# Standard-Ringraumdichtung

Dichtbreite 80 mm

HSD250 1x177 b80 A2/EPDM55

Artikel-Nr.: 1600500202, GTIN: 4052487041300



- **optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnung**

Zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Lieferbar für alle gängigen Rohrgrößen.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Vorteile:

- für nachträgliche Montage vor Ort teilbar
- schonende Abdichtung durch große Dichtbreite
- ab Lager lieferbar

### Maße:

- Dichtbreite: 80 mm

### Eigenschaften:

- FHRK-zertifiziert
- U-Profil: maximale Stabilität der Pressesegmente



## Anwendungsbereich:

- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

## Werkstoff:

- Pressplatten, Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L)
- Gummi: EPDM

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht
- radonsicher

## EIGENSCHAFTEN

Futterrohr $\varnothing_i$ (mm):	250
geeignet für Medienrohr $\varnothing_a$ (mm):	177-181

## BILDER

