

Spiralschlauch

Anschluss von ESG100 FUBO

Hateflex14110/25000G

Artikel-Nr.: 830012500, GTIN: 4052487121149



- **druckdichtes, flexibles Leerrohrsystem (2,5 bar Außendruck) mit glatter Innenfläche für schonenden Kabelzug**

Der Hateflex-Spiralschlauch ist ein flexibler, sehr stabiler Kabelschuttschlauch. Mit den dazugehörigen Anschlusskomponenten kann ein druckdichtes Kabeleinführungssystem gebildet werden.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Vorteile:

- hohe mechanische Belastbarkeit und Flexibilität
- muffenlose Leerrohrtrasse bis 25 m lieferbar
- überbaubares Leerrohrsystem
- Farbe gelb - Signalfarbe für das Gewerk Gas

Lieferumfang:

- Ringbundware à 25 m

Maße:

- Øi: 110 mm
- Øa: 125 mm

Eigenschaften:

- formstabil und knickfest
- abriebfest
- witterungs- und UV-beständig, verrottungsfest
- sole- und seewasserfest
- beständig gegen viele Chemikalien
- Verlegetemperatur: +5 °C bis +50 °C

Werkstoff:

- PVC-Hart/PVC-Weich

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 2,5 bar

EIGENSCHAFTEN

Länge (m): 25.0