

# Spiralschlauch

Anschluss von ESG100 FUBO

## Hateflex14110/8000B

Artikel-Nr.: 3030366911, GTIN: 4052487234245



- **druckdichtes, flexibles Leerrohrsystem (2,5 bar Außendruck) mit glatter Innenfläche für schonenden Kabelzug**

Der Hateflex-Spiralschlauch ist ein flexibler, sehr stabiler Kabelschuttschlauch mit glatter Innenfläche für einen schonenden Kabelzug. Mit den dazugehörigen Anschlusskomponenten kann ein druckdichtes Kabeleinführungssystem gebildet werden.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Vorteile:

- hohe mechanische Belastbarkeit und Flexibilität
- muffenlose Leerrohrtrasse bis 25 m lieferbar
- überbaubares Leerrohrsystem

### Lieferumfang:

- Ringbundware à 25 m (Sonderlängen in 0,5 m-Schritten lieferbar)

### Maße:

- Øi: 110 mm
- Øa: 125 mm

## Eigenschaften:

- abriebfest
- formstabil und knickfest
- witterungsbeständig und verrottungsfest
- sole- und seewasserfest
- beständig gegen viele Chemikalien
- Verlegetemperatur: +5 °C bis +50 °C

## Werkstoff:

- PVC-Hart/PVC-Weich

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 2,5 bar

# EIGENSCHAFTEN

Länge (m): 8.0