

Dichteinsatz für Rohbauteil

Reihenanordnung

MSH Basic MBK R4

Artikel-Nr.: 1551008100, GTIN: 4052487141345

Gas- und wasserdichte Hauseinführung für Gebäude ohne Keller zum gemeinsamen Einführen der Versorgungsleitungen Gas, Wasser, Strom und Telekommunikation. Der Einbau erfolgt in den Grundkörper MSH Basic FUBO EBT/EBTM SR4.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Vorteile:

- Abdichtung aller Versorgungsleitungen durch eine Einführung
- alle Gewerke werden getrennt voneinander geführt und abgedichtet
- die Anordnung der einzelnen Sparten ist flexibel

Lieferumfang:

- 1 Stück Trägerplatte mit 4 Stück Mantelrohren
- 8 Stück selbstschneidende Schrauben 8x35 für Spartenabdichtung

Eigenschaften:

- DVGW-zertifiziert
- mit Spartendichtelementen zu ergänzen



Werkstoff:

- Ankerplatte: glasfaserverstärktes Polyamid
- Rohre: ABS mit TPE
- Schrauben: Edelstahl V2A (AISI 304L)

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 1,0 bar

Prüfungen/Normen:

- DVGW VP 601

EIGENSCHAFTEN

Artikel: Dichteinsatz für Rohbauteil