

# Standard-Ringraumdichtung für Hausanschlüsse

## HSD100 EW 1x24-44+4x7-12 b40 A2/EPDM55

Artikel-Nr.: 3030300054, GTIN: 4052487221566



- **optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnung**
- **integrierte Segmentringtechnik zur individuellen Anpassung auf die Leitungsdurchmesser vor Ort**

Zur Abdichtung einer Wasserleitung oder eines Stromkabels und Kommunikationsleitungen in Kernbohrungen oder Futterrohren.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Vorteile:

- ab Lager lieferbar

### Lieferumfang:

- 1 Verpackungseinheit: 15 Stück

### Maße:

- Dichtbreite: 40 mm
- für Kernbohrungen/Futterrohre Øi: 100 mm
- für 5 Kabel/Rohre davon 4 Stück Ø 7 - 12 mm und 1 Stück Ø 24 - 44 mm



## Eigenschaften:

- FHRK-zertifiziert
- U-Profil: maximale Stabilität der Pressesegmente

## Anwendungsbereich:

- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

## Werkstoff:

- Pressplatten, Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L)
- Gummi: EPDM

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht
- radonsicher

## EIGENSCHAFTEN

Futterrohr/Kernbohrung $\varnothing_i$ (mm):	100
Anzahl Kabel/Medium insgesamt:	5
Anzahl Kabel/Medium:	1 4
$\varnothing_a$ -Medienrohr außen (mm):	24-44 7-12
VPE:	15

## BILDER

