

# Zement-Verbund-Rohr mit Manschette

Bodeneinführung für Hateflex-Spiralschlauch

## KES MA150 ZVR150/500

Artikel-Nr.: 2125502000, GTIN: 4052487139991



- **homogener Verbund zum Beton durch Spezialbeschichtung**
- **gerades bzw. schräges bündiges Ablängen des Zement-Verbund-Rohres nach Fertigstellen des Fußbodens möglich**
- **Adaptionsmöglichkeit von Leerrohren in das Universelle Ladesäulen Fundament**

Zum Einsatz in WU-Beton. Über eine Manschette kann der Spiralschlauch Hateflex 14150 angeschlossen werden. Die Abdichtung zu den Kabeln erfolgt über eine nicht im Lieferumfang enthaltene Ringraumdichtung.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

# FAKTEN



## Vorteile:

- bruchunempfindliches, formstabiles Kunststoffrohr
- geringes Gewicht

## Lieferumfang:

- 1 Stück Verschlussdeckel
- 1 Stück Manschette mit Spannbändern

## Maße:

- Futterrohr Øi: 150 mm
- Länge (außerhalb der Manschette): 500 mm

## Eigenschaften:

- Hateflex-Spiralschlauch ist in der benötigten Länge separat zu bestellen

## Anwendungsbereich:

- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

## Werkstoff:

- Rohr: PVC-U
- Verschlussdeckel: PE
- Manschette: EPDM
- Spannbänder: W4

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht

# EIGENSCHAFTEN

Artikel: Zement-Verbund-Rohr mit  
Manschette

## BILDER

