

Systemdeckel

mit Manschettentechnik für gewellte Kabelschutzrohre

HSI150 MA125 WR

Artikel-Nr.: 2126010007, GTIN: 4052487124973



- **mechanische Fixierung (Bajonett) und Abdichtung (Spannmutter) wirken unabhängig**
- **Bajonettssystem mit Rücksperre und Konterverschraubung (Sicherung gegen selbstständiges Öffnen)**
- **patentierte Clipringtechnik**

Zum Einsatz in Dichtpackung und Kunststoffflansch HSI150. Zur Anbindung von gewellten Kabelschutzrohren. Die Abdichtung erfolgt über die Manschettentechnik bei der eine Gummimanschette mit Spannbändern auf den Systemdeckel sowie das Schutzrohr gespannt wird.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Vorteile:

- mechanisch stabile, elastische Anschlussverbindung mit Systemmanschette

Lieferumfang:

- Manschette mit Spannbändern
- inkl. Clipringe



Eigenschaften:

- FHRK-zertifiziert
- für den Schutzrohranschluss Øa=160 mm empfehlen wir bei der Paketbildung von HSI150 Dichtpackungen den Einsatz des Abstandhalter HSI AH40 zur Erweiterung des Achsabstandes

Werkstoff:

- Systemdeckel: Polycarbonat
- Spannmutter: PC/PBT Blend
- Manschette: EPDM
- Spannbänder: W4
- Clipringe: Edelstahl

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 0,5 bar

EIGENSCHAFTEN

Rohr-Ø (mm): 125
Wellrohrhersteller: Fränkische Rohrwerke
Typ: KABUFLEX

BILDER



ZUBEHÖR NOTWENDIG



Gelenkstirnlochschlüssel