

# Außendichteelement Modul 4

## für Mehrspartenhauseinführung Grundvariante 1

### MSH PolySafe M4

Artikel-Nr.: 1551001004, GTIN: 4052487032506

Fest-/Losflansch für Mehrspartenhauseinführungen - GV 1 bei unterkellerten Gebäuden mit Dichtbahnen nach DIN 18533 W2.2-E. Geeignet zur Aufnahme von Dichtbahnen aus Bitumen oder Folie (bei Folie Zulagen erforderlich, siehe Zubehör).



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Vorteile:

- einfache und schnelle Montage

### Lieferumfang:

- 1 Stück Fest-/Losflansch zum Andübeln
- 4 Stück Wand-Befestigungselemente SXR 10x80

### Maße:

- Festflansch Øa: 520 mm
- Losflansch Øa: 510 mm
- Stärke Festflansch: 10 mm
- Stärke Losflansch: 10 mm



## Eigenschaften:

- für unterkellerte Gebäude nach DIN 18533 W2.2-E
- Aufnahme von Dichtbahnen (Bitumen oder Folie)

## Anwendungsbereich:

- DIN 18533 W2.2-E

## Werkstoff:

- Edelstahl V2A (AISI 304L)

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 1,0 bar

## BILDER

