

# Universal-Wanddurchführung

## ohne Stoßkante zum Einbau in Doppel-/Elementwände

### UDME



- mit integriertem Anarbeitungsflansch
- keine Änderung der Flussrichtung

Durchflussoptimierte Wanddurchführung - beugt Ablagerungen und Rückstau im Abwassersystem vor. Ermöglicht durch drei 3-Stegdichtungen eine Abdichtung in Doppel-/Elementwänden.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Vorteile:

- einbaufertig auf Wandstärke lieferbar
- drei 3-Stegdichtungen für den Einsatz in Doppel-/Elementwände
- druckdicht nach dem Betonieren

### Lieferumfang:

- 1 Stück Gummimanschette mit integrierter 3-Stegdichtung
- 1 Stück Spannband
- 1 Stück Manschettendeckel mit Anarbeitungsflansch und Blinddeckel zum Einschlagen
- 2 zusätzliche 3-Stegdichtungen
- 1 Stück Lamellenstopfen
- 1 Stück KG (2000) Rohr (einbaufertig vormontiert)



## Maße:

- DN 100: Mindestwandstärke 240 mm
- DN 150: Mindestwandstärke 300 mm

## Eigenschaften:

- für schalungsbündigen Einbau
- einbaufertig blind verschlossen
- in KG und KG2000 Qualität erhältlich

## Anwendungsbereich:

- Wassereinwirkungsklasse DIN 18533: W1-E und W2.1-E
- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

## Werkstoff:

- Gummimanschette und 3-Stegdichtungen: EPDM
- Manschettendeckel: ABS
- Spannband: W1
- Lamellenstopfen: PE
- KG-Rohr: PVC-U / KG2000-Rohr: PP

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht
- radonsicher

## Prüfungen/Normen:

- KG2000-Rohre nach DIN EN 14758
- KG-Rohre nach DIN EN 13476-2

## BILDER

