

Außendichteelement Modul 6

für Mehrspartenhauseinführung MSH PolySafe GV1 und GV2

MSH PolySafe M6

Artikel-Nr.: 1560000107, GTIN: 4052487162807



- **optische Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnungen**

Außendichteelement zur Ergänzung der Mehrspartenhauseinführung PolySafe in Kernbohrungen bei Doppel-/Elementwänden. Durch die Dichtbreite von 90 mm dichtet das Modul 6 sowohl die Betonschalung der Doppel-/Elementwand als auch den Ort beton ab. Dadurch wird verhindert, dass aufsteigendes Wasser, im Bereich zwischen Elementwand und Ort beton, in die Kernbohrung gelangt.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Vorteile:

- hohe Sicherheit durch Dichtbreite 90 mm
- kombinierbar mit Außenflansch MSH PolySafe M2

Maße:

- passend für Kernbohrung/Futterrohr Øi: 199 - 203 mm
- Dichtbreite: 90 mm
- Einstecktiefe: 115 mm

Anwendungsbereich:

- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2



Werkstoff:

- glasfaserverstärktes Polyamid/EPDM/Edelstahl V2A (AISI 304L)

EIGENSCHAFTEN

Artikel: Außendichtelement Modul 6 für Mehrspartenhauseinführung MSH PolySafe GV1 und GV2

BILDER

