

Außendichteelement Modul 6.2

für Mehrspartenhauseinführung MSH PolySafe GV1 und GV2

MSH PolySafe M6.2

Artikel-Nr.: 1560000109, GTIN: 4052487163545



- **geprüft nach DIN 18533**
- **optische Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnungen**

Kombiniertes Außendichteelement zur Ergänzung der Mehrspartenhauseinführung PolySafe in Kernbohrungen bei Doppel-Elementwänden zur Einbindung vorhandener Gebäudeabdichtungen. Durch die Dichtbreite von 90 mm dichtet dieses Modul sowohl die Betonschalung der Doppel-Elementwand als auch den Ortbeton ab.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Vorteile:

- hohe Sicherheit durch Dichtbreite 90 mm
- kombiniertes Außendichteelement mit Außenflansch

Lieferumfang:

- 1 Stück Außendichteelement Modul 6
- 1 Stück Außenflansch Modul 2 (vormontiert)
- 2 Stück Abstandhalter (vormontiert)
- 8 Stück Befestigungselemente (vormontiert)



Maße:

- Øa: 275 mm
- Dichtbreite: 90 mm

Anwendungsbereich:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

Werkstoff:

- glasfaserverstärktes Polyamid/EPDM/Edelstahl V2A (AISI 304L)

EIGENSCHAFTEN

Artikel: Außendichtelement Modul 6.2 für Mehrspartenhauseinführung MSH PolySafe GV1 und GV2

BILDER

